

OFERTA SPECJALNA 1/2019

ważna od 01 marca do 30 kwietnia 2019

Bartscher
od 1876



Kuchnia gazowa BGH 600-520

- materiał: stal szlachetna, ruszty żeliwne
- ilość pól grzewczych: 5
- 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- rodzaj pól grzewczych: gaz
- rodzaj zapłonu: elektroniczny zapłon jedną ręką
- rodzaj piekarnika: elektr. | piekarnik wielofunkcyjny
- materiał komory: emaliowane
- wymiary piekarnika: szer. 690 x gł. 400 x wys. 340 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 250 °C
- moc przyłączeniowa piekarnika: 2,5 kW | 230 V
- w zestawie: 1 blacha do pieczenia, 2 ruszty
- rodzaj gazu: gaz ziemny H (20 mbar)
- moc przyłączeniowa: 11,3 kW
- wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm
- waga: 64 kg

1519811

3 899,- PLN*



Kuchnia gazowa GHU 4110

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość pól grzewczych: 4
- ułożenie pól grzewczych: 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
- rodzaj pól grzewczych: gaz
- rodzaj zapłonu: zapłon ręczny
- rodzaj piekarnika: elektr. | funkcje: powietrze obiegowe
- norma gastronomiczna: 1/1 GN
- wymiary piekarnika: szer. 560 x gł. 390 x wys. 340 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa piekarnika: 3,1 kW | 230 V
- w zestawie: 2 blachy do pieczenia, 1 ruszt
- rodzaj gazu: gaz ziemny H (20 mbar), moc przyłączeniowa: 21 kW
- wymiary: szer. 700 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 100,8 kg

2819991

6 649,- PLN*



Piec konwekcyjny MF6430

- materiał: stal szlachetna | komora emaliowana
- wymiary wewnętrzne: szer. 450 x gł. 405 x wys. 380 mm
- ilość par przewodnic: 6 | format: 440 x 375 mm
- funkcje: grzałka górna, grzałka dolna, powietrze obiegowe, funkcja grillowania (moc grilla: 1,8 kW)
- zakres temperatury: 25 °C do 250 °C
- czas nagrzewania: ok. 20 minut (250 °C)
- nastawa czasu: 0 do 90 minut
- oświetlenie wewnętrzne
- drzwi potrójnie przeszklone
- w zestawie: 1 blacha, 1 ruszt
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 650 x wys. 620 mm
- waga: 50,2 kg

121782

2 849,- PLN*



Piec konwekcyjno-parowy M 5110

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par przewodnic: 5 | format: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- ilość faz gotowania: 1 | programów gotowania: 1
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- komin | prędkość wentylatora: 2 stopnie
- oświetlenie wewnętrzne
- przyłącze bagietkowej sondy temperatury, z boku
- w zestawie: 1 blacha 1/1 GN, 1 ruszt 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 6,3 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 635 mm
- waga: 81,8 kg

116616

10 849,- PLN*



Piec konwekcyjno-parowy T 7110RS

- materiał: stal szlachetna
- ilość par przewodnic: 7 | format: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe, gotowanie Delta T
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- sterowanie: dotykowe, regulator obrotowy
- ilość faz gotowania: 9 | programów gotowania: 99
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- komin | prędkość wentylatora: 3 stopnie
- przyłącze bagietkowej sondy temperatury
- w zestawie: 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 875 x gł. 830 x wys. 850 mm
- waga: 105 kg

117572

18 990,- PLN*



Piec konwekcyjny AT90-MDI

- materiał: stal szlachetna | komora emaliowana
- wymiary wewnętrzne: szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
- ilość par przewodnic: 4 | format: 438 x 315 mm
- funkcje: powietrze obiegowe
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: ok. 8 minut (150°C)
- regulacja temperatury: elektronicznie, z dokładnością do 1 °C
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
- w zestawie: 4 blachy
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- waga: 38,4 kg

A120796

1 529,- PLN*



Taboret grzewczy G-1KB 1K700

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, ruszt: rama żebrowa żeliwna
- palnik gazowy: palnik mocny
- rodzaj zapłonu: zapłon piezo
- zabezpieczenie zapłonu
- rodzaj gazu: gaz płynny, dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu
- ważna wskazówka: średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm, wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów
- moc przyłączeniowa: 7 kW
- wymiary: szer. 400 x gł. 440 x wys. 390 mm
- waga: 12,75 kg

1086003S

799,- PLN*



Stołowa patelnia gazowa TB1000PF

- materiał: stal szlachetna | wersja: patelnia grillowa
- materiał patelni: stal, emaliowane
- wymiary patelni: szer. 705 x gł. 540 x wys. 43 mm
- ilość palników: 3
- rodzaj gazu: gaz płynny
- ciśnienie regulacyjne: 50 mbar
- rodzaj zapłonu: zapłon piezo
- przyłącze: 1/4"
- zużycie: 728 g / godz.
- w zestawie: 3 zestawy dysz gazowych 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
- moc przyłączeniowa: 10 kW
- wymiary: szer. 705 x gł. 560 x wys. 275 mm
- waga: 13,9 kg

1061933

589,- PLN*



Kuchenka gazowa wok stołowa GWTH1

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- póla grzewczych: 1 | Ø 290 mm
- ułożenie pól grzewczych: 1 x 11,5 kW
- bardzo mocny palnik gazowy
- rodzaj zapłonu: zapłon ręczny
- płomień pilotowy
- pojemnik na tłuszcz
- póla grzewcze bez zdejmowanej nakładki roboczej do garnków o Ø od 200 mm
- rodzaj gazu: gaz płynny (50 mbar), dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) dołączone do zestawu
- moc przyłączeniowa: 11,5 kW
- wymiary: szer. 400 x gł. 600 x wys. 415 mm
- waga: 25,4 kg

1052303

3 149,- PLN*



Piec do pizzy "Mini Plus"

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- zakres temperatury: 0 °C do 400 °C
- wsad: 1 pizza Ø 35 cm
- wymiary wewnętrzne: szer. 410 x gł. 370 x wys. 90 mm
- oświetlenie wewnętrzne
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 575 x gł. 525 x wys. 270 mm
- waga: 27,2 kg

203530

1 649,- PLN*



Piec do pizzy NT 622VS

- materiał: blacha stalowa, lakierowane
- ilość komór: 2
- materiał komory: komora w całości pokryta szamotem
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- zakres temperatury: 85 °C do 450 °C
- wsad: 8 pizza Ø 30 cm (2 x 4 pizze)
- wymiary wewnętrzne: szer. 620 x gł. 620 x wys. 140 mm
- oświetlenie wewnętrzne
- analogowa kontrola termostatyczna
- moc przyłączeniowa: 10 kW | 400 V | 50/60 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 930 x gł. 835 x wys. 730 mm
- waga: 151,6 kg

2002094

6 290,- PLN*



Salamander z windą 500-1Z

- materiał: stal szlachetna
- ilość stref grzewczych: 1 | ilość grzałek: 1
- regulowana wysokość grzałki
- źródło ciepła: grzałka promiennikowa
- wymiary ruszt grillowy: szer. 445 x gł. 325 mm
- regulacja energii: regulator mocy grzejnej
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wył.
- pojemnik na tłuszcz
- w zestawie: 1 ruszt
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 470 x gł. 525 x wys. 535 mm
- waga: 38,8 kg

151510

1 899,- PLN*



Witryna grzewcza 6200 2EK

- materiał: stal szlachetna, szkło
- pojemność: 80 l
- ilość półek: 1 | wymiary półki: szer. 620 x gł. 340 mm
- rodzaj półek: ruszt, chromowany
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- regulacja temperatury: bezstopniowo
- rodzaj przeszklenia: przeszklenie pojedyncze, przeszklenie dookoła, szyba zabezpieczająca
- rodzaj drzwi: drzwi unoszone | obustronnie
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie suche
- pojemnik na wodę do nawilżania komory
- oświetlenie wewnętrzne | oświetlenie: LED
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 430 x wys. 365 mm
- waga: 17,4 kg

305063

1 349,- PLN*



Mostek grzewczy IHR650 1/1 GN

- materiał: stal szlachetna, aluminium, szkło
- ilość źródeł światła: 1
- wielkość komory, format GN: 1/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 40 mm
- rodzaj źródła ciepła: grzałka/grzałki IR
- moc pojedynczego źródła ciepła: 0,65 kW
- osłona | wysokość w świetle: 340 mm
- włącznik/wyłącznik
- wersja: produkt przystosowany do komór GN / misy GN, wnęka na pojemniki GN: szer. 507 x gł. 300 x wys. 50 mm
- stan przy dostawie: w stanie całkowicie zmontowanym
- moc przyłączeniowa: 0,65 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 775 x gł. 430 x wys. 457 mm
- waga: 9 kg

114265

1 490,- PLN*



Witryna grzewcza "Deli II"

- materiał: stal lakierowana, chromowanie
- pojemność: 152 l
- ilość półek: 3 | regulowana wysokość półek
- wymiary półki górnej: szer. 820 x gł. 315 mm
- wymiary półki środkowej: szer. 820 x gł. 340 mm
- wymiary półki dolnej: szer. 820 x gł. 360 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- przeszklenie dookoła | szyba zabezpieczająca
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne | obustronnie
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie suche
- pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- oświetlenie wewnętrzne | osobne włączanie
- moc przyłączeniowa: 1,84 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 480 x wys. 590 mm
- waga: 52 kg

306054

1 629,- PLN*



Witryna chłodnicza 40L-SBO

- materiał: stal szlachetna, szkło
- pojemność: 40 l
- materiał powierzchni do ustawienia: stal szlachetna
- wymiary: szer. 645 x gł. 300 mm
- wysokość użytkowa wewnątrz: 260 mm
- szyba przednia: zaokrąglona
- przeszklenie pojedyncze | szyba zabezpieczająca
- chłodzenie: statycznie | środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 0 °C do 6 °C
- klasa klimatyczna: 4
- funkcja automatycznego rozmrażania
- płyta spodnia wyjmowana
- moc przyłączeniowa: 0,105 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 670 x gł. 585 x wys. 335 mm
- waga: 24,8 kg

700219G

1 890,- PLN*



Witryna chłodnicza Mini 58L-SW

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- pojemność: 58 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna: 4
- odparowanie wody kondensacyjnej
- funkcja automatycznego rozmrażania
- oświetlenie wewnętrzne
- zawias drzwi: prawy
- Ilość półek: 2 | regulowana wysokość półek
- wymiary półki: szer. 380 x gł. 325 mm
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 385 x wys. 805 mm
- waga: 28,5 kg

700358G

1 019,- PLN*



Witryna chłodnicza 235L

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- pojemność: 235 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna: 4
- odparowanie wody kondensacyjnej
- funkcja automatycznego rozmrażania
- oświetlenie wewnętrzne | LED, osobne włączanie
- zawias drzwi: prawy
- Ilość półek: 4 | regulowana wysokość półek
- 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 520 x gł. 485 x wys. 1 700 mm
- waga: 77 kg

700335G

2 749,- PLN*



Lodówka na butelki 88L, 24 butelki

- materiał: tworzywo sztuczne | materiał wewnątrz: HIPS (High Impact Polystyrene)
- przeszklenie podwójne (szyba zabezpieczająca)
- pojemność: 88 l | 28 butelek
- chłodzenie: statycznie | środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- zużycie energii elektrycznej: 198 kWh / rok
- klasa klimatyczna: SN
- oświetlenie wewnętrzne LED, osobno włączane
- zawias drzwi: prawy | możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- ilość półek: 6 | wymiary półki: szer. 294 x gł. 350 mm
- rodzaj półek: ruszt na butelki (5 sztuk), ruszt
- moc przyłączeniowa: 0,085 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 430 x gł. 480 x wys. 825 mm
- waga: 23,4 kg

700082G

749,- PLN*



Chłodziarka na wino ZZ 126FL

- materiał: stal, lakierowane, szkło (przeszklenie podwójne, izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV)
- pojemność: 126 butelek (góra: 54, dół: 72)
- chłodzenie: sprężarka | środek chłodniczy: R600a
- ilość stref temperaturowych: 2, od 5 °C do 20 °C
- zużycie energii elektrycznej: 215 kWh / rok
- klasa klimatyczna: ST
- możliwość zamknięcia | zawias drzwi: prawy
- oświetlenie: LED, możliwość osobnego przełączania każdej strefy temperaturowej
- ilość półek: góra: 3, dół: 4
- rodzaj półek: drewniane, wysuw: 275 mm
- wymiary półek: 1 x szer. 505 x gł. 340 mm, 6 x szer. 505 x gł. 440 mm
- moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 625 x wys. 1 590 mm
- waga: 76,05 kg

700131

3 890,- PLN*



Witryna do ciast 72L

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- przeszklenie podwójne, szyba zabezpieczająca
- pojemność: 72 l
- wysokość użytkowa wewnątrz: 160 mm
- chłodzenie: powietrze obiegowe z 2 wentylatorami
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- klasa klimatyczna: 4
- wilgotność powietrza maks.: 70 %
- oświetlenie wewnętrzne LED
- zawias drzwi: prawy
- ilość półek: 4 | podstawa obrotowa z przyspawanymi na stałe półkami rusztowymi, średnica półek: 315 mm
- moc przyłączeniowa: 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 450 x gł. 450 x wys. 983 mm
- waga: 39 kg

700207G

2 949,- PLN*



Witryna bufetowa 5400 2E-K

- materiał: szkło, stal szlachetna
- ilość poziomów: 2
- wymiary powierzchni do ustawienia: góra: szer. 540 x głęb. 320 x wys. 120 mm, dół: szer. 540 x głęb. 320 x wys. 150 mm
- spód wkładany z możliwością wyjęcia
- obsługa: obustronnie
- wymiary otworu drzwiowego: dół szer. 540 x wys. 150 mm, góra szer. 540 x wys. 120 mm
- drzwi z blokadą
- wymiary: szer. 550 x gł. 375 x wys. 370 mm
- waga: 11,6 kg

700356

509,- PLN*



Stół chłod. 438T1, 1/1GN, 1gl

- materiał: stal niklowo-chromowa
- z deską do krojenia (polietylen)
- pojemność GN: 1 x 1/1 GN, głębokość maks.: 150 mm
- ilość szafek: 1 (standardowy format: 1/1 GN)
- pojemność: 140 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe | klasa klimatyczna: N
- zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- z parownikiem umieszczonym w piance
- odparowanie wody kondensacyjnej
- zawias drzwi: prawo
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- w zestawie: 2 poprzeczki, 1 ruszt 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 0,23 kW | 230-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 438 x gł. 700 x wys. 882 mm
- waga: 43 kg

200270

2 249,- PLN*



Kostkarka do lodu C25

- materiał: stal szlachetna
- produkcja maks.: 25 kg / 24 godz.
- produkcja / cykl pracy: 20 kostek lodu
- wersja kostek lodu: kształt stożka (stożek pusty)
- rozmiar kostki lodu: Ø 26 mm, wysokość 40 mm
- pojemność zasobnika: 6 kg
- chłodzenie: chłodzenie powietrzem
- środek chłodniczy: R134a
- klasa klimatyczna: ST
- zachować min. 10 cm odstępu z każdej strony
- przyłącze wody: 3/4" | odpływ wody: Ø 25 mm
- moc przyłączeniowa: 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 560 x wys. 685 mm
- waga: 28,2 kg

104025

1 929,- PLN*



Kruszarka do lodu, stal szlachetna

- materiał: stal szlachetna
- produkcja maks.: 60 kg / godz.
- pojemność pojemnika zbiorczego: 1 kg
- wyłącznik bezpieczeństwa: w pojemnika na lody
- klasa klimatyczna: N
- właściwości: wyjmowany pojemnik zbiorczy, zamykany lej do napełniania
- moc przyłączeniowa: 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 173 x gł. 380 x wys. 385 mm
- waga: 14 kg

135012

1 630,- PLN*



Polerka do sztućców 1500/17

- materiał: stal szlachetna
- maksymalna wydajność: 1500 sztuk sztućców na godzinę
- załadunek sztućców: z prawej strony urządzenia
- wyładunek sztućców: z przodu urządzenia
- rodzaj polimery/suszenia: rozgrzany granulatu kukurydziany
- poziom napełnienia granulatem kukurydzianym: 1,7 kg
- lampa UV do dezynfekcji sztućców
- zgodne z normami HACCP dzięki temperaturze roboczej 80 °C
- w zestawie: 1 kosz na sztućce, 2 kg granulatu kukurydzianego
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 510 x gł. 440 x wys. 345 mm
- waga: 27 kg

110431

12 190,- PLN*



Urządzenie do gotowania ryżu 8L

- materiał: stal szlachetna
- garnek wewnętrzny: powłoka nieprzywierająca, odporność na wysoką temperaturę
- pojemność: 8 l
- ilość porcji ryżu: 25 - 40 porcji
- funkcje: gotowanie, utrzymanie ciepła
- lampka kontrolna: gotowanie
- włącznik/wyłącznik
- właściwości: bardzo duże uchwyty, mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
- w zestawie: 1 kubek z miarką, 1 łyżka do ryżu, 1 łyżka do mieszania
- moc przyłączeniowa: 1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 320 x gł. 320 x wys. 350 mm
- waga: 10 kg

A150513

509,- PLN*



Kuchenka indukcyjna IK 35TC

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3500 W
- ilość pól grzewczych: 1
- rodzaj pól grzewczych: indukcja
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- sterowanie: elektronicznie, dotykowo
- wyświetlacz cyfrowy
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 340 x gł. 445 x wys. 117 mm
- waga: 7,45 kg

105843

609,- PLN*



Kuchenka indukcyjna IK 35TC, XL

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3500 W
- średnica pola/pół grzewczych: 300 mm
- wymiary powierzchni szyby: 356 x gł. 356 mm
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- nastawa czasu: 1 do 180 minut
- detekcja garnka
- sterowanie: elektronicznie, dotykowo
- moc przyłączeniowa: 3,58 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 540 x wys. 125 mm
- waga: 9,1 kg

105821

869,- PLN*



Kuchenka mikrofalowa 23L, 900W

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 900 W
- ilość stopni mocy: 6
- funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie
- wymiary wewnętrzne: szer. 315 x gł. 290 x wys. 200 mm
- pojemność: 23 l
- ustawianie czasu do: 30 min.
- talerz obrotowy: materiał: szkło, Ø 270 mm
- moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 483 x gł. 425 x wys. 281 mm
- waga: 12,6 kg

610836

459,- PLN*



Frytownica "SNACK III"

- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1
- pojemność komory: 8 l
- ilość koszy: 1
- wymiary kosza: szer. 195 x gł. 245 x wys. 140 mm
- termostat bezpieczeństwa
- ważna wskazówka: nadaje się do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach)
- moc przyłączeniowa: 3,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 265 x gł. 620 x wys. 340 mm
- waga: 6,7 kg

A162810E

419,- PLN*



Frytownica "SNACK XL" Plus

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość komór: 1 | pojemność komory: 8 l
- wymiary komory: szer. 180 x gł. 400 x wys. 200 mm
- ilość koszy: 1 | pojemność kosza: 5,7 l
- wymiary kosza: szer. 150 x gł. 320 x wys. 120 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństwa
- kran spustowy tłuszczu
- strefa zimna
- grzałka: możliwość wyjęcia
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 245 x gł. 720 x wys. 470 mm
- waga: 8 kg

165530

1 179,- PLN*



Grill kontaktowy "Panini-T" 1R

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: płyty ryflowane
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wyl.
- timer
- pojemnik na tłuszcz
- sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,4 kg

A150774

739,- PLN*



Gofrownica "Deluxe II"

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grzewczych: odlew aluminiowy, powłoka nieprzywierająca
- kształt gofra: gofr brukselski
- wielkość gofra: 165 x 100 mm, wysokość 10 mm
- wersja płyty/płyt grzewczych: zamontowane na stałe, obrotowe płyty grzewcze
- obrót płyt grzewczych: obrót o 180 ° w prawo/lewo
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna: wł./wyl., nagrzewanie
- w zestawie: 2 tacki na okruszki (215 x 285 x 18 mm)
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 525 x gł. 340 x wys. 250 mm
- waga: 14,3 kg

370165

1 179,- PLN*



Płyta grillowa GDP 320E-G

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał powierzchni do smażenia: stal
- wersja powierzchni do smażenia: gładkie
- wymiary powierzchni pieczenia: szer. 320 x gł. 480 mm
- ilość stref grzewczych: 1
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- termostat bezpieczeństwa
- pojemnik na tłuszcz
- osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 325 x gł. 580 x wys. 310 mm
- waga: 22 kg

A370031

1 019,- PLN*



Toster/opiekacz, podwójny

- materiał: stal szlachetna
- ilość poziomów: 2
- szerokość wewnątrz: 355 mm
- głębokość wewnątrz: 240 mm
- wysokość wewnątrz, na: 50 mm
- źródło ciepła: promiennik grzewczy kwarcowy
- ustawianie czasu do: 15 min.
- timer
- w zestawie: 1 szczypanka do tostów
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 370 x wys. 405 mm
- waga: 10,3 kg

A151600

589,- PLN*



Urządzenie do gotow. Sous Vide SV G25L

- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1 | pojemność komory: 25 l
- wymiary komory: szer. 300 x gł. 500 x wys. 200 mm
- zakres temperatury: 25 °C do 90 °C
- regulacja temperatury: w odstępach co 0,1 °C
- sterowanie: elektronicznie
- timer
- wyświetlacz cyfrowy
- ochrona przed suchym cyklem
- funkcja Memory z 5 wolnymi miejscami do zapisu
- programowalne ustawianie czasu, timer akustyczny
- w zestawie: uchwyt / stojak na worek próżniowy
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 345 x gł. 575 x wys. 317 mm
- waga: 9,5 kg

115130

1 499,- PLN*



Pakowarka próżniowa K 300/60L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał pokrywy: szkło
- długość listwy zgrzewającej: 300 mm
- ilość zgrzewów: 2
- regulowany czas zgrzewania: 3 - 9 sekund
- wymiary komory: szer. 305 x gł. 320 x wys. 90 mm
- pompa próżniowa: 60 L / min (ok. 4 m³ / godz.)
- kontrola próżni: sterowanie czasowe
- maksymalna próżnia: -900 mbar
- regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- w zestawie: 30 toreb do pakowania próżniowego (280 x 330 mm)
- moc przyłączeniowa: 0,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 375 x gł. 440 x wys. 271 mm
- waga: 15,1 kg

300747

1 799,- PLN*



Krajalnica 250-1

- materiał: aluminium, pleksiglas, tworzywo sztuczne
- wersja: nóż grawitacyjny
- przystosowane do: wędliny
- średnica noża: 250 mm
- grubość cięcia: 1 - 12 mm
- długość cięcia: 195 mm | wysokość cięcia: 140 mm
- prędkość obrotowa maks.: 190 obr. / min.
- z ostrzałąk do noży
- osłona noża: podwójna
- prowadnica plastra
- dociskacz resztek
- długość przewodu: 1,4 m
- moc przyłączeniowa: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 510 x wys. 385 mm
- waga: 14,75 kg

174251

1 399,- PLN*



Szatkowica do warzyw GMS601

- materiał: odlew aluminium, stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- lej do napełniania: 1 x szer. 115 x głęb. 75 mm, 1 x Ø 52 mm
- lampka kontrolna: wł./wyl.
- włącznik/wyłącznik
- przełącznik magnetyczny pojemnika i podajnika
- nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń
- stopień ochrony: IPX3
- w zestawie: 1 pojemnik zbiorczy (1/3 GN, głębokość 175 mm), 1 dociskacz
- moc przyłączeniowa: 0,617 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 290 x gł. 530 x wys. 515 mm
- waga: 18,25 kg

120327

2 899,- PLN*



Mandolina - szatkowica do warzyw

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, tworzywo sztuczne
- przystosowane do: tarka, plastry, słupki
- wkładki tnące: 2 noże do wiórków/słupków (3,5 mm, 7 mm) 3 noże do plasterów (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
- noże nadają się do mycia w zmywarce
- dociskacz resztek, tworzywo sztuczne
- nóżki antypoślizgowe
- w zestawie: 1 uchwyt do 4 noży, tworzywo sztuczne
- wymiary: szer. 400 x gł. 130 x wys. 145 mm
- waga: 0,95 kg

500393

140,- PLN*



Maszynka do mięsa 22CQO Unger

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał młynka: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał przekładni: stal
- moc maks.: 300 kg / godz.
- średnica tarcz: 82 mm
- system Unger
- włącznik/wyłącznik
- łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanemu młynkowi i elementowi mielącemu
- w zestawie: 1 nóż wstępny, 1 dociskacz, 2 tarcze perforowane Unger (4,5 mm, 8 mm), 2 noże Unger
- moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 250 x gł. 530 x wys. 490 mm
- waga: 27,65 kg

370225

3 999,- PLN*



Wyciskarka do cytrusów CS1, elektr.

- materiał: odlew aluminium, stal szlachetna
- przystosowane do: owoce granatu, pomarańcze, pomarańcze olbrzymie
- prędkość obrotowa maks.: 980 obr. / min.
- automatyczna aktywacja poprzez zamknięcie ramienia dźwigni
- stożek do wyciskania: możliwość zdjęcia, stal szlachetna, nadaje się do mycia w zmywarce
- pojemnik na sok: możliwość zdjęcia, stal szlachetna, nadaje się do mycia w zmywarce
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 220 x gł. 330 x wys. 375 mm
- waga: 8,61 kg

150146

729,- PLN*



Wyciskarka do soków "Bartscher PRO"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- prędkość obrotowa maks.: 3000 obr. / min.
- przystosowane do: miękkie i twarde owoce i warzywa
- lej do napełniania XXL
- średnica leja do napełniania: 83 mm
- pojemność zbiornika na pozostałości z wyciskania: 7 litrów
- włącznik bezpieczeństwa
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 260 x gł. 430 x wys. 530 mm
- waga: 12,8 kg

150137

2 059,- PLN*



Warnik do wody 6L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 6 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie, mechanicznie, bezstopniowo
- termostat bezpieczeństwa
- wskaźnik poziomu napełnienia
- lampka kontrolna: nagrzewanie, gotowość do pracy
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 280 x gł. 290 x wys. 385 mm
- waga: 1,8 kg

200085

169,- PLN*



Warnik do wody 9L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 9 l
- zakres temperatury: 30 °C do 95 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie, bezstopniowo
- termostat bezpieczeństwa
- podwójne ściany
- wskaźnik poziomu napełnienia
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- włącznik/wyłącznik
- właściwości: wyjmowana tacka ociekowa, uchwyty składane
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
- waga: 4,6 kg

200073

559,- PLN*



Garnek d zupy Economic 9L, czarny

- materiał: blacha stalowa, lakierowane, stal szlachetna
- garnek wewnętrzny: stal szlachetna, możliwość wyjęcia
- pojemność: 9 l
- zakres temperatury: 48 °C do 94 °C
- rodzaj ogrzewania: pośrednio
- właściwości pokrywy: zdejmowana, z uchwytem, możliwość obrotu, dzielone, uchwyty izolowane termicznie, możliwość złożenia
- w zestawie: 8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 360 x gł. 330 x wys. 370 mm
- waga: 3,9 kg

100061

225,- PLN*

Oferta ważna do 30.04.2019
- lub do wyczerpania zapasów -

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Bartscher
od 1876

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła

Tel.: 0 22 760 86 45
Fax: 0 22 773 19 22

E-Mail: info@bartscher.pl
www.bartscher.com